

A comissão de Licitação.

Declaramos para os devidos Fins que o veículo porposto por nossa empresa atende ao edital.

Começando pela transmissão, onde nosso veículo, embora não esteja no decritivo possui 5 velocidades a frente e mais uma ré, Conforme foto do câmbio do veículo proposto:



Declaramos ainda que nosso veículo possui tapetes para proteção da forração e forração de assoalho em carpete, conforme imagens abaixo:



Declaramos também que o veículo possui alerta sonora e visual de não utilização de cinto de segurança conforme página D-18 do manual do veículo (em anexo)



MANUTENÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA

Para a correta manutenção dos cintos de segurança, observar atentamente os seguintes avisos:

- Utilizar sempre os cintos bem esticados, não torcidos; certifique-se que estes deslizem livremente sem impedimentos.
- Verificar o funcionamento do cinto de segurança do seguinte modo: engatar o cinto e puxá-lo com força.
- Após um acidente de uma certa gravidade, substituir o cinto de segurança usado, mesmo que aparentemente não esteja

D-18

danificado. Substituir também o cinto de segurança em caso de ativação dos pré-tensionadores.

- Para limpar os cintos de segurança não utilizar detergentes agressivos, branqueadores ou corantes e qualquer outra substância química que possa enfraquecer as fibras do cinto. Lavá-los à mão com água e sabão neutro, enxaguá-los e deixá-los secar à sombra.
- Evite que os enroladores sejam molhados: o seu correto funcionamento é garantido só se não sofrerem infiltrações de água.
- Substituir o cinto de segurança quando estiverem presentes sinais de desgaste ou cortes.

ALERTA DE NÃO AFIVELAMENTO DOS CINTOS DE SEGURANÇA

SISTEMA SBR (Seat Belt Reminder)

O sistema SBR avisa o motorista da falta de colocação do próprio cinto de segurança.

O sistema assinala a falta de colocação dos cintos de segurança através de sinalizações visuais (acendimento de luzes-espia no quadro de instrumentos e de ícones no display) e através de uma sinalização acústica (consultar os parágrafos seguintes).

Nota

Não é possível desativar o alerta de não afivelamento dos cintos de segurança.

Sobre o alerta de faróis acesos: Nosso veículo dispõe de dispositivo automático, não sendo possível que o farol permaneça aceso após o veículo ser desligado. O alerta de faróis acesos se faz necessário para veículos que não deligam automaticamente os faróis a fim de não ficar sem bateria. No caso dos veículo fiat isso não se aplica, pois ao desligar o veículo os faróis se apagam automaticamente, portanto não se aplica a linha Fiat tal recurso, podendo assim ser dispensado por não ser necessário. Conforme página B-28 do Manual (em anexo)

mando de ajuste dos espelhos **B** deve estar selecionado para a esquerda. O comando de rebatimento elétrico somente é permitido com velocidade do veículo abaixo de 20 km/h. Acima dessa velocidade, o veículo retornará os espelhos para a posição original automaticamente.

Nota

Se os espelhos tiverem sido rebatidos através dos comandos da porta, eles não voltarão para a posição original se houver atuação pelo controle remoto, mas somente quando o veículo ultrapassar 20 km/h ou houver nova atuação no comando.

LUZES EXTERNAS

COMUTADOR DE LUZES

O comutador de luzes **A**, localizado na alavanca esquerda, sob o volante, comanda o funcionamento dos faróis alto e baixo, das luzes de posição, das luzes indicadoras de di-

reção, além das funções Follow Me Home e as luzes de estacionamento.




A iluminação externa realiza-se somente com a chave de ignição na posição **MAR** (exceto função Follow me home e luzes de estacionamento).

Ao posicionar a chave de ignição na posição **MAR** o quadro de instrumentos é iluminado e ao acender as luzes externas através do comando da alavanca, acendem-se vários comandos situados no painel.

INDICADORES DE DIREÇÃO - SETAS

Colocar a alavanca esquerda **A** na posição de repouso (posição 3).



1. Seta para direita (2º nível - Posição fixa).
2. Sinalização de mudança de faixa (Lane Change) para direita (posição intermediária - 1º nível - não fixa).
3. Posição de repouso (Sinalização desligada).
4. Sinalização de mudança de faixa (Lane Change) para esquerda (posição intermediária - 1º nível - não fixa).

B-28

Sem mais para o momento. (manual completo enviado por e-mail)

A comissão de Licitação.

Declaramos para os devidos Fins que o veículo porposto por nossa empresa atende ao edital.

Começando pela transmissão, onde nosso veículo, embora não esteja no decritivo possui 5 velocidades a frente e mais uma ré, Conforme foto do câmbio do veículo proposto:



Declaramos ainda que nosso veículo possui tapetes para proteção da forração e forração de assoalho em carpete, conforme imagens abaixo:



Declaramos também que o veículo possui alerta sonora e visual de não utilização de cinto de segurança conforme página D-18 do manual do veículo (em anexo)

Sobre o alerta de faróis acesos: Nosso veículo dispõe de dispositivo automático, não sendo possível que o farol permaneça aceso após o veículo ser desligado. O alerta de faróis acesos se faz necessário para veículos que não deligam automaticamente os faróis a fim de não ficarem sem bateria. No caso do veículo Fiat isso não se aplica, pois ao desligar o veículo os faróis se apagam automaticamente, portanto não se aplica a liberação Fiat tal recurso, podendo assim ser dispensado por não ser necessário. Conforme página B-28 do Manual (em anexo)

Sem mais para o momento.