

Carreta Agrícola Forrageira

Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator;

CAF

Modelos 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0

Características

- ▶ Para o manejo e transporte de silagem, adubos, grãos, feno, fertilizantes, frutas e produtos diversos (secos, úmidos, leves);
- ▶ Prático e versátil, oferece agilidade, comodidade e durabilidade com custos altamente satisfatórios, um excelente investimento para racionalizar os trabalhos e obter máximos benefícios;
- ▶ Construção inteiramente metálica com caixa de carga em aço estrutural reforçado com colunas 'U' envolventes, chassi robusto, construído de chapa em aço carbono, com pintura poliuretano (PU);
- ▶ Chassi reforçado de estrutura simples e resistente, totalmente construído em aço carbono, chapa estampada conformada, de grande robustez e rigidez;
- ▶ Basculamento por cilindro hidráulico acionado pelo comando do trator;



- ▶ Abertura traseira vertical e lateral, simultânea ou basculamento;
- ▶ Abertura lateral. Laterais desmontáveis;
- ▶ Rótula de engate regulável e oscilante, para permitir maior segurança no transporte;
- ▶ Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator;
- ▶ Alta resistência do equipamento para maior vida útil;
- ▶ Equipamento com certificação da Norma NR 12.



CAF - Carreta Agrícola Forrageira

Modelo	Capacidade t	Capacidade m³	Rodado	Peso Kg	Potência CV	Comprimento mm	Largura mm	Altura mm	Dimensão da Caixa m
CAF 5.0	5,0	5,0	RD 16	1.012	50	4.300	2.160	2.240	3,00 x 2,00 x 0,90
CAF 5.0	5,0	5,0	RT 16	1.062	50	4.300	2.100	2.290	3,00 x 2,00 x 0,90
CAF 5.0	5,0	5,0	RS + RS 16	1.080	50	4.550	2.045	2.300	3,00 x 2,00 x 0,90
CAF 6.0	6,0	6,0	RD 16	1.190	50	4.900	2.160	2.270	3,60 x 2,00 x 0,90
CAF 6.0	6,0	6,0	RT 16	1.240	50	4.900	2.100	2.290	3,60 x 2,00 x 0,90
CAF 6.0	6,0	6,0	RS + RS 16	1.410	50	5.150	2.100	2.200	3,60 x 2,00 x 0,90
CAF 6.0	6,0	6,0	RS + RT 16	1.470	50	5.150	2.100	2.290	3,60 x 2,00 x 0,90
CAF 8.0	8,0	8,0	RD 16	1.380	60	4.900	2.160	2.500	3,60 x 2,00 x 1,20
CAF 8.0	8,0	8,0	RT 16	1.430	60	4.900	2.100	2.290	3,60 x 2,00 x 1,20
CAF 8.0	8,0	8,0	RS + RD 16	1.470	60	5.150	2.000	2.635	3,60 x 2,00 x 1,20
CAF 8.0	8,0	8,0	RS + RT 16	1.580	60	5.820	2.720	2.350	3,60 x 2,00 x 1,20
CAF 10.0	7,0	10,0	RT 16	1.690	70	6.100	2.000	2.290	4,50 x 2,00 x 1,20
CAF 10.0	7,0	10,0	RS + RD 16	1.890	70	6.200	2.150	2.260	4,50 x 2,00 x 1,20
CAF 12.0	7,0	11,5	RD 16	1.780	80	5.400	2.170	2.660	4,50 x 2,00 x 1,35
CAF 12.0	7,0	11,5	RT 16	1.810	80	5.400	2.160	2.790	4,50 x 2,00 x 1,35
CAF 12.0	7,0	11,5	RS + RD 16	1.940	80	5.600	2.170	2.660	4,50 x 2,00 x 1,35
CAF 14.0	8,0	14,0	RS + RD 16	2.060	100	5.700	2.300	2.720	4,50 x 2,16 x 1,47



OPCIONAIS CAF

- ▶ Abertura total e automática da tampa traseira
- ▶ Bomba hidráulica (até o CAF 10.0)
- ▶ Freio Hidráulico

- Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.
- Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.

ipacol
parceria de sol a sol



DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO - 6 TONELADAS

Home > produtos > distribuidor de calcário - 6 toneladas



[SOLICITAR ORÇAMENTO](#)

SOLICITAR ORÇAMENTO



48 3658-7547



48 9 9644-1919



COMPRE DIRETO
PELO WHATSAPP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Distribuidor de Calcário e Compostos Orgânicos 6 Toneladas
Macieski.

Desenvolvido para correção de solo onde traz maior economia e rendimento ao produtor, pois distribui de forma homogênea, precisa e uniforme insumos como calcário e adubos, além de compostos orgânicos.

Modelo DCE-COR 6000 (Distribuidor acionamento com Cardam e conjunto de Correla).

- Sua estrutura é constituída de chassi em chapa de 6,35mm e caixa de 2mm;
- Balança tipo tandem com cubos reforçados;
- Espora para fôrmina de 20cm ou 40cm;
- Engate reforçado com pino de segurança;
- Macaco com regulagem de altura;
- Esteira 6 dupla de 60cm;
- Regulagem milimétrica na tampa de saída;
- Discos duplos;
- Defletor para aplicação de calcário facilmente removível;
- Largura de distribuição mínima de 7 metros;
- Medidas : 4,7m Comprimento/ 2,0m Largura / 1,8m Altura;
- Volume de 2,8m³ a 4,84m³;
- Pintura PU de base acrílica com alto teor de resina;
- Pneus 7.50/16;
- Peso aproximado 1400kg;

Opcionais do produto:

- Peças construídas em aço inox (discos , palhetas , defletores)
- Pintura Epóxi;
- Rodado Duplo;
- Pneus 6.50/16 ou 11L15

Opcionais de modelo:

DCE-CAR 6000 (Distribuidor acionamento com Cardam e caixas banhadas a óleo).

DCE-HID 6000 (Distribuidor acionamento Cardam e comando Hidráulico).

LOCALIZE

NOSSOS REPRESENTANTES

Temos uma equipe preparada para melhores atendimentos, clique aqui para selecionar a sua região.

FAÇA PARTE

TRABALHE CONOSCO

Quer fazer parte do nosso quadro de funcionários? Clique aqui!

CONECTE-SE

SIGA NOSSAS MÍDIAS



FALE CONOSCO

ENTRE EM CONTATO



48 9 9644-1919



48 3658-7547



atendimento@secadormacieski.com.br



Rua José Waterkemper, nº 204, Bairro - Vila Nova, Braço do Norte - SC, 88750-000 | [ver no mapa](#)



Seg à sex: 07:12 às 11:42
12:42 às 17:00.



FALE CONOSCO AGORA MESMO VIA WHATSAPP

ATENDIMENTO EM HORÁRIO COMERCIAL



SEU PRODUTO COM MUITO MAIS QUALIDADE E BAIXO CUSTO DE SECAGEM!

[FALE CONOSCO](#)

**NOGUEIRA**

Colhedoras de Área Total



A Linha FTN Forrageira Total Nogueira vem com a facilidade de corte em área total em todos os equipamentos.

A partir de agora nossos clientes podem ter as vantagens de trabalhar com astas palataformas e com tratores de pequeno porte.

A colhedora de área total FTN 1000 é uma máquina versátil e tem excelente desempenho em culturas limpas e também em culturas consorciadas, além de poder entrar em roças.

Este produto sai de fábrica com serras retangulares que fazem o corte e com opção de ser colocado serras circulares para corte dos produtos nos tambores recolhedores.

- Transmissão caixa cardan e comando hidráulico completo;
- Facilidade de manuseio de bica;
- Sistema de afiação de facas redondo que numa operação simples e segura, afia todo o conjunto rapidamente de forma segura e uniforme;
- Toda robustez já conhecida na linha NOGUEIRA, com bica de saída em aço carbono e design moderno que ajuda no lançamento do produto;
- Potente rotor com 12 facas retas e 06 lançadores garantindo uma excelente uniformidade de corte e ótimo lançamento na caçamba do caminhão evitando perdas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produção (t/h)	até 35
Número de rolos	4
Potência para acionamento	de 65 a 95 cv
Número de facas no rotor	12
Opções de corte	24 (2 a 36 mm)
Acionamento da bica	hidráulico total
Roda de apoio	opcional
Engate (trator)	2N/2
Sistema quebra grãos	Sim de série
Transmissão	Cardan



ACESSÓRIO



DEFLETOR



DISTRIBUIDOR DFH 3000

LIME SPREADER / DISTRIBUIDOR DE CALCÁREO

DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO <i>Lime Spreader / Distribuidor de Calcário</i>			
MODELO <i>Model/Modelo</i>	DFH - 3000	DFH - 6000	DFH 8000
Volume <i>Volume / Volumen</i>	1,6m³	3,4m³	4,25m³
Largura de Esteira <i>Conveyor Width / Ancho de la Faja Transportadora</i>	80cm	80cm	80cm
Capacidade <i>Capacity / Capacidade</i>	3.000kg	6.000kg	8.000kg
Comprimento <i>Length / Longitud</i>	3,80m	4,5m	4,5m
Largura <i>Width / Ancho</i>	1,54m	1,9m	1,9m
Altura <i>Height / Altura</i>	1,45m	1,75m	1,95m
Peso <i>Weight / Peso</i>	1.080Kg	1.230Kg	1.500Kg
Potência <i>Power / Potencia</i>	50CV	65CV	75CV
Rodagem <i>Wheel Set / Rodadura</i>	Simple <i>Simple / Simple</i>	Tandem <i>Tandem / Tandem</i>	Tandem <i>Tandem / Tandem</i>
Pneu Recomendado <i>Recommended Tire / Pneu</i>	7,50x16 - 10 lonas	7,50x16 - 10 lonas	11L15 - 10 lonas
Bitola <i>Wheel Gauge / Trocha</i>	1,40m	1,70m	1,70m



DISTRIBUIDOR DFH 6000

LIME SPREADER / DISTRIBUIDOR DE CALCÁREO



DISTRIBUIDOR DFH 8000

LIME SPREADER / DISTRIBUIDOR DE CALCÁREO

PÁ TRASEIRA

REAR LOADER / PALA CARGADORA TRASEIRA



PÁ CARREGADEIRA TRASEIRA
Rear Loader/Pala Cargadora Traseira

Código Code / Código	Descrição Description / Descripción	Largura da Caçamba Bucket Width / Ancho del Cucharón	Peso Weight / Peso	Altura do Levante Height of Lift / Altura del Lavantamiento	Potência Power / Potencia
02.01	Pá Traseira 220L	1m	195kg	2,10m	65CV
02.02	PHT 220L	1m	230kg	2,10m	65CV

Opcionais: *Garra para Silagem | *Engate Massey
Options: *Clamps for Silage | *Engage Massey

PLAINA

REAR BLADE / PALA TRASER



PLAINA TRASEIRA
Rear Blade / Pala Trasera

Código Code / Código	Descrição Description / Descripción	Altura da Lâmina Height of Blade / Altura del Blade	Peso Weight / Peso	Potência Power / Potencia
01.01	Plaina 1,80m	0,40m	235kg	60 - 70CV
01.02	Plaina 2,30m	0,40m	260kg	70 - 100CV

SULCADOR

FURROWER 1 LINE / SURCADOR 1 LÍNEA

SULCADOR 1 LINHA
Furrower 1 Line / Surcador 1 Línea

Linhas Lines / Líneas	1	2	3
Potência Requerida de Trator Required Power / Potencia Requerida	65 CV	85 CV	95 CV
Engate Coupling / Enganche	3 Pontor cat. II	3 Pontor cat. II	3 Pontor cat. II
Largura do Sulco Furrow Width / Ancho del Surco	0,40m - 0,70m	0,40m - 0,70m	0,40m - 0,70m
Profundidade do Sulco (mm) Furrow Depth / Profundidad del Surco	0,5m	0,5m	0,5m
Peso Weight / Peso	125Kg	280Kg	390Kg
Largura Total Ancho Promedio	0,9m	2,1m	2,53m



SUBSOLADOR

SUBSOIKER / SUBSOLADOR



SUBSOLADOR
Subsoiler / Subsolador

MODELO Model / Modelo	(3/3)	(5/3)	(5/5)
Largura Width / Largura	0,69m	1,56m	1,56m
Espaçamento Spacing / Distanciamientos	0,345m	0,39m	0,39m
Peso Weight / Peso	295kg	390kg	450kg
Quantidade de Hastes Quantity of Rods / Cantidad de Vástagos	3	3	5
Potência Requerida Required Power / Potencia Requerida	55-65CV	55-65CV	70-80CV



+55 (16) 3661-9330

Rodovia Altino Arantes km 55 - Batatais - SP | www.asusimplementos.com.br | email.: vendas@asusimplementos.com.br