



METAL FREITAS



As Grades da Marca: **MetalFreitas** possuem todos os itens necessários para seu perfeito funcionamento, com Código FINAME e MDA. Inclui pistão hidráulico para regulagem (controle remoto) e mangueiras para engate ao trator, possui trava no cilindro para transporte. Chassi com vigas tubulares e cantoneiras em Chapas de 6.35mm e 10.0mm (variação com modelo), discos com limpadores e mola estabilizadora.



Grade Aradora Intermediária Hidráulica com Controle Remoto (comando hidráulico), com 14 discos recortados de 28 polegadas e 6,0mm de espessura. Espaçamento entre discos de 270mm. Mancal de rolamentos à graxa ou em banho à óleo com dupla proteção e lubrificação permanente. Com rolamentos cônicos. Dois Pneus e câmaras novos para transporte (6.50 ou 7.50x16 com 10 ou 12 lonas) aro 16". Eixo com espessura de 1 5/8". Área de trabalho/corte de 1.300mm e profundidade de corte entre 150 e 250mm. Peso aproximado do equipamento 1.600 Kg. Equipamento recomendado para tratores com potência acima de 75CVs.

Modelo: **GAH 14x28**

Grade Niveladora com Controle Remoto (comando hidráulico), com 36 discos de 22 polegadas de 4,5mm de espessura. Espaçamento entre discos de 175 a 185mm. Mancal de rolamentos à graxa ou em banho à óleo com dupla proteção e lubrificação permanente. Com rolamentos cônicos. Pneus novos para transporte (6.50 ou 7.50x16 com 10 ou 12 lonas). Eixo com espessura de 1 1/4". Área de trabalho entre 1700 e 2000mm e profundidade de corte entre 50 e 150mm. Peso aproximado do equipamento de 1.300Kg. Equipamento indicado para tratores com potência acima de 70CVs.

Modelo: **GNH 36x22**



METALÚRGICA FREITAS LTDA

Rua São João, 1699 - Centro - Boqueirão do Leão - RS - CEP 95.920-000

Tel.: (51) 3789-1012 / 3770-1093

Cel.: (51) 99725-3945

☎ 99376-5353

 **Metalfreitas**

www.metalfreitas.com.br

contato@metalfreitas.com.br

CNPJ 05.852.250/0001-73 - INSCR. EST. 253/0005189