

Distribuidor de Esterco Líquido



CAPACIDADE

• 2.000L • 2.500L • 3.000L • 3.500L • 4.000L • 4.500L
• 5.000L • 5.500L • 6.000L • 6.500L • 7.000L • 7.500L
• 8.000L • 8.500L • 9.000L • 9.500L • 10.000L



OPCIONAL DE BOMBAS: BOMBAS A VÁCUO 300mm OU 450mm COM LUBRIFICAÇÃO DO ROTOR DA BOMBA COM ÓLEO PRESSURIZADO NA CARGA E DESCARGA ou BOMBA LOBULAR DE 3" ou 4".
RODADOS: SIMPLES, DUPLO OU TANDEM.
BICO LEQUE ASPERSOR, COM MANOVACUÔMETRO.
LEVANTE MECÂNICO AJUSTÁVEL, AGITADOR INTERNO.
VÁLVULA DE ALÍVIO PARA EVITAR EXCESSO DE PRESSÃO.
TAMPA DE INSPEÇÃO TOTAL OU COM 550MM DE DIÂMETRO.
ALTURA DE SUÇÃO DE ATÉ 06 M.
ABERTURA DO REGISTRO DE CARGA E DESCARGA COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO.
PINTURA P.U. COM FUNDO PRIMER ANTI-CORROSIVO EM EPÓXI.
AROS 16", 20", 22,5" OU 26".



IAC