Distribuidor de Esterco Líquido



Largura de trabalho: 12m
Ponta de eixo com espessura de 63mm;
Sistema de engate rápido do leque distribuidor e do mangote de sucção
Mangote com comprimento de 6 metros;
Visor externo de volume de líquido no tanque;
bomba à vácuo com 4 palhetas de 260 mm de comprimento;
Pintura externa poliéster a pó pintura interna especial em fenoxi
Agitador interno do chorume em com tubo de 50mm com coletor lateral
Cardã com proteção plástica.
Cabeçalho com engate giratório lubrificável;
Pé de apoio regulável e móvel,
Sifão: retêm líquidos e sólidos que passam pela câmara de vácuo impedindo a entrada deles na bomba.





CAPACIDADE

•2.000L •2.500L •3.000L •3.500L •4.000L •4.500L
•5.000L •5.500L •6.000L •6.500L •7.000L •7.500L
•8.000L •8.500L •9.000L •9.500L •10.000L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPCIONAIS

RODADOS: SIMPLES, DUPLO OU TANDEM
RODAS E PNEUS : 400-60X15,5", 750X16", 900X20" E 500-60X22,5" OU SIMILARES COMPATÍVEIS
BOMBAS: LOBULAR 3" OU 4", VÁCUO COMPRESSORA DE PALHETAS DE 240MM, 300MM OU 450MM MANOVACUÔMETRO, VISOR DE NÍVEL E VÁLVULA DE ALÍVIO
ABERTURA DA TAMPA TRASEIRA PARCIAL OU TOTAL, COM OPCÃO DE ABERTURA DO LEQUE MANUAL OU OPCIONAL POR COMANDO HIDRÁULICO
TANQUE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 4.76MM, CHASSI MONOBLOCO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 6.35MM COM REFORÇO NO CHASSI
MANGUEIRAS, REGISTROS E AGITADOR INTERNO
PINTURA INTERNA E EXTERNA COM EPÓXI ANTI-CORROSIVO E DEMÃO EM P.U. OU TINTA A PÓ

IAC